



# 三模三衝螺絲成型機

## Specifications of Cold Forge Forming Machines ( 3 Die 3 Blow )

型號 Model No.	模數 No. of Forging Station	最大切斷直徑 Max Cut-off Dia. (mm)	最大切斷長度 Max Cut-off Length (mm)	後托頂出長度 Kick-out Stroke (mm)	前托頂出長度 Punch Kick-out Stroke (mm)	切模孔 (直徑x長度) Cut-off Hole (Dia.xL) (mm)	母模孔 (直徑x長度) Main Die Hole (Dia.xL) (mm)	母模中心距離 Dies Pitch (mm)	公模束 (直徑x長度) Punch Hole (Dia.xL) (mm)	主滑板行程 Ram Stroke (mm)	壓造力 Forging Power (Ton)	產品				每分鐘生產量 Max Output (pc/min)	主馬達 Main Motor (HP)	潤滑馬達 Lubrication Motor (HP)	冷卻馬達 Cooling Motor (HP)	潤滑油用量 Lubricant (L)	冷卻油用量 Coolant (L)	機械重量 (噸) New Weight (Ton)	佔地面積 Floor Area LxW (M²)
												尺寸 Product Size	最大長度 Max Length (mm)	最小長度 Min Length									
														外六角頭螺絲 Hexagon (mm)	內六角孔螺絲 Socket (mm)								
CBF53S(8B)	3	5	75	70	10	22x40	46X85	54	35X70	120	15	3/16"(M5)	60	10	14	220	7.5	1/2	1/4	80	100	4	3x1.8
CBF63S(10B)	3	8	70	55	16	28x46	50x65	60	40x85	125	20	1/4" (M6)	50	12	16	250	10	1	1/4	120	180	6	5x4
CBF83S(13B)	3	10	94	70	16	35x56	60x85	87	45x87	140	40	5/16" (M8)	65	14	20	210	20	1	1/4	180	220	9	6.3x4.5
CBF83L(13B)	3	10	130	115	30	38x79	70x135	87	45x111	200	40	5/16" (M8)	100	20	25	180	20	1	1/4	180	220	13	7x5
CBF133S(19B)	3	14	140	105	25	46x80	80X123	114	60x120	200	80	1/2" (M14)	100	20	25	150	30	1	1/4	300	400	20	7.5x5.5
CBF133L(19B)	3	14	240	230	40	46x80	93x240	114	60x200	340	90	1/2" (M14)	200	50	60	115	40	2	1/4	325	450	35	9.5x6

(1) 本公司保有規格修改之權利，規格修改時，不另行通知。

Modification subjected to change without any prior notice.

(2) 本公司之機台設計部份，可依客戶要求做適當變更。

The design of unit can be modified upon request.