



四模四衝螺絲成型機

Specifications of Cold Forge Forming Machines (4 Die 4 Blow)

型號 Model No.	模數 No. of Forging Station	最大切斷直徑 Max Cut-off Dia. (mm)	最大切斷長度 Max Cut-off Length (mm)	後托頂出長度 Kick-out Stroke (mm)	前托頂出長度 Punch Kick-out Stroke (mm)	切模孔 (直徑x長度) Cut-off Hole (Dia.xL) (mm)	母模孔 (直徑x長度) Main Die Hole (Dia.xL) (mm)	母模中心距離 Dies Pitch (mm)	公模束 (直徑x長度) Punch Hole (Dia.xL) (mm)	主滑板行程 Ram Stroke (mm)	壓造力 Forging Power (Ton)	產品				每分鐘生產量 Max Output (pc/min)	主馬達 Main Motor (HP)	潤滑馬達 Lubrication Motor (HP)	冷卻馬達 Cooling Motor (HP)	潤滑油用量 Lubricant (L)	冷卻油用量 Coolant (L)	機械重量 (噸) New Weight (Ton)	佔地面積 Floor Area LxW (M ²)
												尺寸 Product Size	最大長度 Max Length (mm)	最小長度 Min Length									
														外六角頭螺絲 Hexagon (mm)	內六角孔螺絲 Socket (mm)								
CBF54S(8B)	4	5	75	70	10	22x40	46X85	54	35X70	120	20	3/16"(M5)	60	10	14	220	10	1/2	1/4	120	150	4.5	3x1.8
CBF64L(10B)	4	8	95	80	20	28x46	50x105	60	40x95	150	40	1/4" (M6)	75	12	16	220	20	1	1/4	180	220	8	5x4
CBF84S(13B)	4	10	105	80	20	38x56	70x105	87	45x90	170	60	5/16" (M8)	75	14	20	180	25	1	1/4	200	300	13	6.3x4.5
CBF84L(13B)	4	10	130	115	30	38x79	70x135	87	45x111	200	60	5/16" (M8)	100	20	25	160	25	1	1/4	180	220	15	7x5
CBF104S(17B)	4	12	105	80	20	40x56	70x95	87	50x90	160	80	3/8" (M10)	75	14	20	160	40	1	1/4	200	300	15	7x5
CBF104SL(17B)	4	12	130	120	30	40x80	75x135	93	50x115	200	80	3/8" (M10)	100	14	20	160	40	1	1/4	200	300	16	7x5
CBF104L(17B)	4	15	180	175	30	40x80	80x185	93	50x130	250	85	3/8" (M10)	150	16	20	140	40	1	1/4	200	300	18	7x5
CBF134S(19B)	4	17	140	105	30	46x80	80x123	114	60x120	200	100	1/2" (M14)	100	20	25	120	50	1	1/4	300	400	25	7.5x5.5
CBF134SL(19B)	4	17	185	175	40	46X80	90X185	114	60X130	280	110	1/2"(M14)	150	20	25	100	50	1	1/4	200	300	30	8.5X6
CBF134L(19B)	4	17	240	230	40	46x80	90x240	114	65x200	340	120	1/2" (M14)	200	50	60	90	50	2	1/4	350	450	33	9.5x6
CBF144L(22B)	4	17	360	330	60	46x80	90x350	114	65x230	460	135	1/2"(M14)	300	100	100	60	50	2	1/2	500	600	40	10x6
CBF164S(24B)	4	19	185	175	40	60x100	100x175	126	75x165	280	180	5/8" (M16)	150	25	35	100	75	2	1/4	500	600	42	8.5x6
CBF164LL(24B)	4	19	360	335	60	60x100	100x360	126	75x232	460	180	5/8" (M16)	300	100	100	70	75	2	1/2	500	600	55	10x6
CBF204S(30B)	4	23	270	240	45	75x120	125x240	138	90x197	360	220	3/4" (M20)	200	40	40	80	100	2	1/2	500	600	64	9x6

(1) 本公司保有規格修改之權利，規格修改時，不另行通知。

Modification subjected to change without any prior notice.

(2) 本公司之機台設計部份，可依客戶要求做適當變更。

The design of unit can be modified upon request.