



# 五模五衝螺絲成型機

## Specifications of Cold Forge Forming Machines ( 5 Die 5 Blow )

型號 Model No.	模數 No. of Forging Station	最大切斷直徑 Max Cut-off Dia. (mm)	最大切斷長度 Max Cut-off Length (mm)	後托頂出長度 Kick-out Stroke (mm)	前托頂出長度 Kick-out Stroke (mm)	切模孔 (直徑x長度) Cut-off Hole (Dia.xL) (mm)	母模孔 (直徑x長度) Main Die Hole (Dia.xL) (mm)	母模中心距離 Dies Pitch (mm)	公模束 (直徑x長度) Punch Hole (Dia.xL) (mm)	主滑板行程 Ram Stroke (mm)	壓造力 Forging Power (Ton)	產品				每分鐘生產量 Max Output (pc/min)	主馬達 Main Motor (HP)	潤滑馬達 Lubrication Motor (HP)	冷卻馬達 Cooling Motor (HP)	潤滑油用量 Lubricant (L)	冷卻油用量 Coolant (L)	機械重量 (噸) New Weight (Ton)	佔地面積 Floor Area LxW (M <sup>2</sup> )	
												尺寸 Product Size		最大長度 Max Length (mm)	最小長度 Min Length									
												外六角頭螺絲 Hexagon (mm)	內六角孔螺絲 Socket (mm)		外六角頭螺絲 Hexagon (mm)									內六角孔螺絲 Socket (mm)
CBF65S(10B)	5	8	95	80	20	28x46	50x105	60	40x95	150	45			1/4" (M6)		75	12	16	150	20	1	1/4	180	
CBF85S(13B)	5	12	105	80	20	35X56	70X105	87	45X90	170	65	5/16"(M8)	75	14	20	180	30	1	1/4	200	300	13	6.3x4.5	
CBF85L(13B)	5	12	130	115	30	38x79	70x135	87	45x111	200	65	5/16" (M8)	100	20	25	130	30	1	1/4	200	300	16	6.3x4.5	
CBF105S(17B)	5	15	130	115	30	40x80	80x135	93	50x110	200	90	3/8"(M10)	100	20	25	130	40	1	1/4	200	300	18	6.3x4.5	
CBF105L(17B)	5	15	180	175	30	40X80	80X185	93	50X130	250	90	3/8"(M10)	150	16	20	120	40	1	1/4	300	400	26	7.5X6.5	
CBF135S(19B)	5	17	140	110	30	46x80	80x140	93	60x120	200	110	1/2"(M14)	100	20	25	120	50	1	1/4	300	400	28	7.5x5.5	
CBF135SL(19B)	5	17	185	175	40	46x80	80x185	114	60x130	280	120	1/2" (M14)	150	20	25	80	50	2	1/4	300	300	32	8.5x6	
CBF135L(19B)	5	17	240	230	40	46x80	80x240	114	60x200	340	140	1/2" (M14)	200	50	60	80	60	2	1	350	450	40	9.5x6	

(1) 本公司保有規格修改之權利，規格修改時，不另行通知。

Modification subjected to change without any prior notice.

(2) 本公司之機台設計部份，可依客戶要求做適當變更。

The design of unit can be modified upon request.